
TRUCUT

PRECISION IN EVERY CUT

DİJİTAL KESİM MAKİNESİ

TRADITION AND FUTURE






18.000 dev/dk yüksek frekanslı osilasyon bıçağı ile temiz ve hassas kesim



CCD görsel konumlandırma sistemi: baskılı malzemede otomatik hizalama



Konveyörlü (bantlı) vakum adsorpsiyon tablası, 72 m/dk hızlı hareket



Endüstriyel çelik gövde ve tam alüminyum gantry, tek seferde işlenmiş tezgah



7,5 kW güçlü vakum ve emiş sistemi: malzeme kaymadan sabit kalır



Servo motorlar + profesyonel kesim CAM yazılımı, ±0,05 mm hassasiyet

UYGULAMA ALANLARI

Reklam ve tabela • dijital baskı ve kesim • ambalaj • dekorasyon ve mobilya • mimari maket • elektronik

KT board, PVC, akrilik, MDF, alüminyum, bakır, alüminyum kompozit panel, plastik, karbon fiber kompozit, PC levha, soft film, folyo, manyetik sticker.

İSTANBUL
Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk.
No: 22 Merter - Güngören / İstanbul - Turkey
P +90 212 637 03 34


BURSA
Panayır Mah. 3. Pınar Cad. No: 265
Osmangazi – Bursa / Türkiye
P +90 224 364 61 40

www.trujet.eu
sales@trujet.eu
/trujetglobal

DONANIM VE OPSİYONLAR

C 2516; gravür, kesim, kabartma (creasing), kiss-cut ve V-kesim işlemlerini tek makinede birleştiren çok fonksiyonlu, görsel konumlandırmalı dijital kesim makinesidir.







STANDART DONANIM

- Yüksek frekanslı elektrikli osilasyon bıçağı (18.000 dev/dk)
- CCD kamera ve görsel konumlandırma sistemi
- Konveyörlü vakum adsorpsiyon tablası
- 7,5 kW vakum pompası ve güçlü emiş / toz alma sistemi
- Yüksek performanslı hareket kontrol sistemi, servo motorlar
- Profesyonel kesim / gravür CAM yazılımı

OPSİYONLAR

- 800 W spindle ünitesi (gravür / freze)
- Otomatik yükleme / boşaltma sistemi
- Çok katmanlı malzeme kesim kiti
- Özel bıçak ve alet setleri

STANDART KESİM APARATLARI


Spindle


EOT


POT


Rotary


UCT


Kiss-Cut


V-Cut


Crease

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	2516	3225
Çalışma alanı	2500 × 1600 mm	3200 × 2500 mm
Osilasyon Bıçağı Titreşim Frekansı	18.000 dev/dk	
Hızlı hareket Hızı (boşta)	72 m/dk	
İşleme hızı	35 m/dk	
İşleme hassasiyeti	±0,05 mm	
Vakum pompası gücü	7,5 kW	
Opsiyonel spindle	800 W	
Tahrik sistemi	Servo Motor	
Çalışma voltajı	AC 380 V / 50 Hz	
Net ağırlık	1500 kg	

İSTANBUL
Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk.
No: 22 Merter - Güngören / İstanbul - Turkey
P +90 212 637 03 34

BURSA
Panayır Mah. 3. Pınar Cad. No: 265
Osmangazi – Bursa / Türkiye
P +90 224 364 61 40

www.trujet.eu
sales@trujet.eu
/trujetglobal