

DTF FS

- Yumuşak tuşeli
- Çatlamayan esnek yapı
- Canlı renkler
- Sınırsız renk seçeneği
- Anında numune çalışma imkanı



İSTANBUL

Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk.
No: 22 Merter - Güngören / İstanbul - Turkey
P +90 212 637 03 34

BURSA

Anadolu Mh. Karlıdağ Sk. No: 37
Yıldırım - Bursa - Turkey
P +90 224 364 61 40

www.trujet.eu

sales@trujet.eu

[f](#) [@](#) [v](#) [in](#) /trujet

FFS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baskı Alanı	600 mm
Baskı Kafası	4 adet EPSON i3200 Baskı Kafası 2 kafa beyaz boya için + 3 kafa CMYK için
Baskı Yöntemi	Renkli baskı üzerine beyaz baskı
Boya	PET film için yüksek pigmentli mürekkep
Baskı Hızı	3 Pass - 50m ² /h 6 Pass - 25m ² /h
RIP Yazılımı	TexPrint, Neostampa, MainTop
Printer Donanımı	Beyaz boya için resirkülasyon pompası
Tozlama Donanımı	Toz miktarı ve titreşim kontrolü
Kurutma Donanımı	Ön ısıtma, fikse ve fan
Çevre Şartları	Sıcaklık :20-30°C Nem :45% - 65%
Güç Özellikleri	Printer :800W Tozlama Makinesi :11.5kW
Ebatlar	Printer :1670 x 815 x 1600 mm Tozlama :2080 x 980 x 1120 mm
Ağırlık	Printer Net 150 kg / Brüt: 210 kg Tozlama Net 370 kg / Brüt: 430 kg

İSTANBUL

Mehmet Nesih Özmen Mh. Savur Sk.
No: 22 Merter - Güngören / İstanbul - Turkey
P +90 212 637 03 34

BURSA

Anadolu Mh. Karlıdağ Sk. No: 37
Yıldırım - Bursa - Turkey
P +90 224 364 61 40

www.trujet.eu

sales@trujet.eu

[f](#) [@](#) [v](#) [in](#) /trujet